


MODELL-BEZEICHNUNG	KOLLEKTIONSARIANTEN	SPEZIFISCHE GEBRAUCHSANLEITUNG	SPEZIFISCHE PFLEGEINFORMATIONEN	Was geschieht, wenn ein Feuerfunke auf den Teppich fällt?	Ist der Teppich bei Fußbodenheizung verwendbar?												
<p>Zusammensetzung des Flors: 100 % Peruanische Alpakawolle</p> <p>Florstruktur: Schlingenpol, aufgeraute Oberfläche</p> <p>Gesamtdicke (ungefähr): 17 mm</p> <p>Florhöhe über dem Grundgewebe (ungefähr): 15 mm</p> <p>Struktur der Rückseite: latexbeschichtetes Gewebe</p> <p>Material der Rückseite: wasserbeständiger Latex</p> <p>Herstellungstechnik: handgetuftet</p> <p>Kinderarbeit: Die Herstellung der Casalis-Teppiche ist garantiert frei von Kinderarbeit.</p> <p>Verarbeitung: Umgelegte Säume geleimten Tuftgewebes. Auf der Unterseite mit Casalis-Klebeband bedeckt.</p> <p>Wesentliches Merkmal: Pello hat eine besonders flauschige Oberseite, die anfänglich ziemlich viele Flusen verliert. Die Flaumschicht bekommt mit der Zeit ein schönes, filzartiges Aussehen.</p>	<p>Dessins: Die Pello-Kollektion umfasst keine Standarddessins, aber Dessins sind durch die Verwendung unterschiedlicher Farbmotive möglich.</p> <p>Maße: Alle Teppiche werden auf Maß angefertigt. Standardmaße sind nicht erhältlich. Die maximale Breite und Länge betragen 490 cm. Größere Maße sind auf Anfrage möglich.</p> <p>Mögliche Formen: rund, oval, polygonal usw.</p> <p>Maß- und Formabweichungen: Da die Casalis-Teppiche von Hand hergestellt werden, kann es in Form und Abmessungen zu geringen Abweichungen kommen. Diese Unvollkommenheiten gehören zum Charme handgefertigter Teppiche und können keinen Anlass für Beschwerden darstellen.</p> <p>Farben: Die Farben stellen eine Auswahl der natürlichen Farbtöne des Alpakas dar. Die Wolle wird ungefärbt verarbeitet. Einige Grautöne sind teilweise oder gänzlich gefärbt, da farbige Alpakawolle rar ist.</p> <p>Sonderfarben: nicht möglich</p> <p>Farbabweichungen: Leichte Farbabweichungen zwischen verschiedenen Garnposten sind typisch für die Färbung von natürlichen Ausgangsmaterialien und stellen keinen triftigen Grund für Beschwerden dar.</p>	<p>Beim Empfang des neuen Teppichs: Entfernen Sie bei Erhalt des Teppichs sofort die Plastikummhüllung, um Feuchtwerden und Schimmelbildung zu vermeiden.</p> <p>Teppichschoner: Teppichschoner können verwendet werden, sind aber nicht erforderlich.</p> <p>Unterteppich: Die Rückseite hat eine Anti-Rutschfunktion. Eventuelles Verrutschen wird durch einen Unterteppich verhindert.</p> <p>Maßabweichungen: Die Teppiche von Casalis werden von Hand gefertigt. Form und Abmessungen können abweichen. Verlegen Sie den Teppich deshalb nicht entlang von geraden Bodenlinien, sondern bedecken Sie diese Linien mit dem Teppich, so dass eventuelle Unregelmäßigkeiten weniger auffallen.</p> <p>Verfärbung des Unterbodens: Die Rückseite des Teppichs hat keinen Einfluss auf den darunter liegenden Boden.</p> <p>Verwendung als Teppichboden: Diese Modelle können auch als Teppichboden verwendet werden. In diesem Fall wird der Teppich in der Form des jeweiligen Raumes hergestellt und an den Borten ein zusätzlicher Rand gelassen, so dass der Teppich vor Ort sehr schön auf Maß geschnitten werden kann. Beschädigte Schlingenfasern müssen abgeschnitten werden, um loses Garn an den Rändern zu verhindern. Das Anbringen von Scheuerleisten kann dabei die geeignete Lösung darstellen. Der Teppich wird am Boden verklebt oder von einer Wand zur anderen gespannt. Das Spannen hat den Vorteil, dass der Teppich einfach wieder entfernt werden kann. Informieren Sie sich bei einem sachkundigen Teppichverleger, welche Methode für den entsprechenden Raum am besten geeignet ist.</p> <p>Flusen: Durch den rauhen Charakter des Flors verliert der Teppich vor allem in den ersten Monaten Fasern. Im Laufe der Zeit wird das Flusen weniger und der Teppich bekommt ein schönes, verfilztes Äußeres. Das Flusen dauert durchschnittlich 6 bis 24 Monate und hängt von der Nutzungsintensität ab (Begehen, Staubsaugen).</p> <p>Alterung des Teppichs: Wie alle Gebrauchsgegenstände unterliegen auch Teppiche einer Alterung. Regelmäßiges Drehen sorgt für eine gleichmäßige Alterung.</p>	<p>Staubsaugen: Ein neuer Pello-Teppich verliert ziemlich viele Fasern. Das ist typisch für die verwendete Wolle. Saugen Sie regelmäßig Staub auf dem Teppich, um lose Fasern zu entfernen.</p> <p>Wie alt der Teppich? Aussehensveränderung textiler Bodenbeläge mit Hilfe des Hexapodgerätes - ISO 10361 (2000).</p> <p>Testergebnisse:</p> <table border="1"> <tr> <td>Gewichtsverlust nach 12 000 Übergängen in %</td> <td>0,7</td> </tr> <tr> <td>Aussehensveränderung nach 12 000 Übergängen</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Farbveränderung nach 12 000 Übergängen</td> <td>>=2</td> </tr> <tr> <td>Nutzungsstufe</td> <td>Normal</td> </tr> </table> <p>Schlussfolgerung: Der Florverlust ist nach 12 000 Übergängen kleiner als 1 %. Der Teppich eignet sich für Wohnungen, aber nicht für öffentliche Gebäude.</p> <p>Kann sich der Teppich durch Sonnenlicht verfärben? Lichtechtheitsprüfung - ISO 105 B02 (1994 / Rev. 1998 und 2000).</p> <p>Testergebnisse:</p> <table border="1"> <tr> <td>Lichtechtheit durchschnittlicher Farben</td> <td>6-7</td> </tr> <tr> <td>Lichtechtheit von Pastellfarben</td> <td>7</td> </tr> </table> <p>Schlussfolgerung: Pello ist lichtecht. Es ist jedoch besser, Teppiche keinem direkten Sonnenlicht auszusetzen.</p>	Gewichtsverlust nach 12 000 Übergängen in %	0,7	Aussehensveränderung nach 12 000 Übergängen	2	Farbveränderung nach 12 000 Übergängen	>=2	Nutzungsstufe	Normal	Lichtechtheit durchschnittlicher Farben	6-7	Lichtechtheit von Pastellfarben	7	<p>Was geschieht, wenn ein Feuerfunke auf den Teppich fällt? Entzündbarkeit textiler Bodenbeläge - Handelsstandard der USA: Oberflächenentflammbarkeit</p> <p>Testergebnisse: Die maximale Entfernung zwischen dem Brandherd und der beschädigten Zone beträgt für Pello 5,7 mm.</p> <p>Die Flamme breitet sich ± 1 mm aus.</p> <p>Schlussfolgerung: Die Flamme breitet sich nicht stark aus und stellt keine Gefahr für sie umgebende Gegenstände dar. Ein Funke hinterlässt aber einen hässlichen Brandfleck auf dem Teppich. Seien Sie vorsichtig mit Feuer und schirmen den Teppich von einem offenen Kamin ab.</p> <p>Wie stark sind beispielsweise Druckstellen von Stuhl- und Tischbeinen zu sehen? Statische Belastung - ISO 3416 (1975).</p> <p>Testergebnisse: Pello hat nach 24 Stunden eine Eindringtiefe von nur 0,97mm.</p> <p>Schlussfolgerung: Pello wird aus einem Schlingenpol aus besonders elastischer Wolle hergestellt. Außerdem fallen aufgrund der flauschigen Oberfläche Druckstellen fast nicht auf. Teppichschoner sind nicht erforderlich.</p>	<p>Wärmedurchlasswiderstand (WDW) mit dem Tecosy-Gerät: 1-Platten-Methode</p> <p>Testergebnis: Der Wärmedurchlasswiderstand von Pello mit dem Tecosy-Gerät ist 0,2112</p> <p>Schlussfolgerung: Pello erzielt bei diesem Test einen ziemlich hohen Wert. Ein Pello-Teppich hat auf Fußbodenheizungen eine gute isolierende Wirkung, vor allem als Teppichboden oder Teppich mit einer Oberfläche von mehr als 60 % der gesamten Bodenoberfläche. Es kann erforderlich sein, neben der Fußbodenheizung eine zusätzliche Heizquelle zu verwenden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Architekten oder Installateur, da verschiedene Aspekte die Effizienz einer Fußbodenheizung beeinflussen.</p> <p>Um Austrocknung zu vermeiden ist es bei Verwendung einer Fußbodenheizung ratsam, den Teppich mit einem Wasserzerstäuber zu befeuchten. Der Teppich sieht dann frischer aus und flust weniger.</p> <p>In Räumen ohne Fußbodenheizung sorgen die Pello-Modelle für eine zusätzliche Bodenisolierung.</p>
Gewichtsverlust nach 12 000 Übergängen in %	0,7																
Aussehensveränderung nach 12 000 Übergängen	2																
Farbveränderung nach 12 000 Übergängen	>=2																
Nutzungsstufe	Normal																
Lichtechtheit durchschnittlicher Farben	6-7																
Lichtechtheit von Pastellfarben	7																
	<p>EINSATZBEREICH</p> <p>Allgemein: normale Nutzung</p> <table border="1"> <tr> <td>Unter Esstisch mit Stühlen</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>In Sitzecken</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Im Schlafzimmer</td> <td>Ja</td> </tr> <tr> <td>Öffentliche Gebäude (z. B. Hotellobby)</td> <td>Nein</td> </tr> </table> <p>Dauerbelastung: Ein Pello-Teppich besitzt eine sehr flauschige Oberseite. Durch Begehen verfilzt diese allmählich. Drehen Sie den Teppich regelmäßig, um ihn gleichmäßig zu begehen.</p> <p>Feuchte Räume (Badezimmer usw.): Nicht möglich aufgrund der Verrottungsgefahr der Naturfasern.</p> <p>Auf Treppen: möglich</p> <p>Bürostühle mit Rollen: nicht möglich</p>	Unter Esstisch mit Stühlen	Ja	In Sitzecken	Ja	Im Schlafzimmer	Ja	Öffentliche Gebäude (z. B. Hotellobby)	Nein								
Unter Esstisch mit Stühlen	Ja																
In Sitzecken	Ja																
Im Schlafzimmer	Ja																
Öffentliche Gebäude (z. B. Hotellobby)	Nein																



500



404



402



401



100



282



284



211



409



410



306



208



408



404/410/409



306/410/409



282/284/211



401/282/284



211/306/208



404/402/409